

Przedmiar

Strona 1/2

Budynek Mieszkalny

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|----|---------------------|--|-------|------------|
| 1 | KNR 4-01 0354/04 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2 | | |
| | | 3.00 | szt | 3,000 |
| | | | razem | szt 3,000 |
| 2 | KNR 4-01 0320/02 | Obsadzenie ościeżnic o powierzchni otworu do 2m2 w ścianach z cegiel . Uwaga: do materiałów doliczyć koszt ościeżnicy. | | |
| | | 0.80*2.05*3 | m2 | 4,920 |
| | | | razem | m2 4,920 |
| 3 | KNR 2-02 1019/01 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe, fabrycznie wykończone, pełne, jednodzielne o powierzchni do 2.00m2 Analogja - skrzydło drzwiowe stalowe ocieplone. | | |
| | | 0.80*2.00 | m2 | 1,600 |
| | | | razem | m2 1,600 |
| 4 | KNR 2-02 1017/04 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielne wewnątrz lokalowe, fabrycznie wykończone szklone o powierzchni do 1.60m2 - szyba o powierzchni ponad 0.20m2 | | |
| | | 2.00*0.80*2 | m2 | 3,200 |
| | | | razem | m2 3,200 |
| 5 | KNR 4-01 0708/01 | Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach o szerokości do 15cm na podłożach z cegiel, pustaków ceramicznych, betonów | | |
| | | 2.00*2*3+0.80*3 | m | 14,400 |
| | | | razem | m 14,400 |
| 6 | KNR 4-01 1202/09 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2 - sufity | | |
| | | 3.07*2.32+2.32*3.07+2.70*4.93+1.14*3.09 | m2 | 31,078 |
| | | | razem | m2 31,078 |
| 7 | KNR 4-01 1204/08 | Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku - sufity | | |
| | | 31,078 | m2 | 31,078 |
| | | | razem | m2 31,078 |
| 8 | KNR 4-01 1204/01 | Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów | | |
| | | 31,078 | m2 | 31,078 |
| | | | razem | m2 31,078 |
| 9 | KNR 4-01 1206/04 | Malowanie dwukrotne farbami olejnymi z jednokrotnym szpachlowaniem starych tynków wewnętrznych ścian | | |
| | | 2.32*1.50+1.50*1.50 | m2 | 5,730 |
| | | | razem | m2 5,730 |
| 10 | KNR 4-01 1202/09 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2 - ściany | | |
| | | (3.07+2.32)*2*3.45+(2.32+3.07)*2*3.45+(2.70+4.93)*2*3.45+(1.14+3.09)*2*3.45 | m2 | 156,216 |
| | | Minus lamperje -5.73 | m2 | -5,730 |
| | | Minus otwory -(0.80*2.00*5) | m2 | -8,000 |
| | | | razem | m2 142,486 |
| 11 | KNR 4-01 1204/08 | Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku - ściany | | |
| | | 142,486 | m2 | 142,486 |
| | | | razem | m2 142,486 |
| 12 | KNR 4-01 1204/02 | Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian | | |
| | | 142,486 | m2 | 142,486 |
| | | | razem | m2 142,486 |
| 13 | KNR 4-01 0818/05 | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych | | |
| | | 31,078 | m2 | 31,078 |
| | | | razem | m2 31,078 |
| 14 | KNR 4-01 0411/07 | Wymiana listew przyściennych | | |
| | | (3.07+2.32)*2+(2.32+3.07)*2+(2.70+4.93)*2+(1.14+3.09)*2 | m | 45,280 |
| | | -(0.90*7) | m | -6,300 |
| | | | razem | m 38,980 |

Przedmiar

Budynek Mieszkalny

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|----|---------------------|--|---------------|--------|
| 15 | KNR 2-02 1509/01 | Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową (syntetyczną) podłóg drewnianych 31.078 | m2 | 31,078 |
| | | | razem m2 | 31,078 |
| 16 | KNR 4-01 1101/02 | Szklenie ram okiennych lub drzwiowych drewnianych zdejmowanych pojedynczych na kit podwójny szkłem płaskim ciągnionym bezbarwnym lub matowym o grubości 2-3mm, powierzchnia szyby do 0,5m2 0,50*0,50*3+0,50*1,00*2+1,10*0,60*2 | m2 | 3,070 |
| | | | razem m2 | 3,070 |
| 17 | KNR 4-01 0909/02 | Dopasowanie skrzydeł okiennych ościeżnicowych, półskrzynkowych i skrzynkowych o powierzchni ponad 0,5m2 do 2,5m2 5,00 | szt | 5,000 |
| | | | razem szt | 5,000 |
| 18 | KNR 4-01 1209/06 | Malowanie dwukrotne farbą olejną stolarki okiennej uprzednio malowanej o powierzchni ponad 1,0m2 1,26*2,31*2*3,75 | m2 | 21,830 |
| | | | razem m2 | 21,830 |
| 19 | KNR 4-01 1209/12 | Malowanie jednokrotne farbą olejną uprzednio malowanych podokienników i innych elementów o powierzchni do 0,75m2 2,00 | szt | 2,000 |
| | | | razem szt | 2,000 |
| 20 | KNR 4-01 1212/28 | Malowanie dwukrotne farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50mm 1,50*2 | m | 3,000 |
| | | | razem m | 3,000 |
| 21 | KNR 4-01 1212/40 | Malowanie dwukrotne farbą olejną rur kanalizacyjnych żeliwnych 3,45 | m | 3,450 |
| | | | razem m | 3,450 |
| 22 | KNR 4-02 0218/01 | Wymiana zlewu z blachy emaliowanej 1,00 | szt | 1,000 |
| | | | razem szt | 1,000 |
| 23 | KNR 4-02 0212/02 | Wymiana podejścia z rur PCW średnicy 40mm łączonego metodą klejenia 1,00 | miejsce | 1,000 |
| | | | razem miejsce | 1,000 |
| 24 | KNR 4-02 0118/05 | Wymiana kurka spustowego przy zaworze przelotowym średnicy 10mm 1,00 | szt | 1,000 |
| | | | razem szt | 1,000 |
| 25 | KNR 4-02 0109/01 | Wymiana podejścia wodociagowego pod zawór czepalny, hydrant i baterie średnicy 15mm 1,00 | szt | 1,000 |
| | | | razem szt | 1,000 |
| 26 | KNR 4-01 1003/01 | Przestawienie trzonów o dwóch ścianach licowanych kafkami prostokątnymi (kwadratowymi) Uwaga : do materiałów doliczyć koszty rysztów , drzwiczek kuchennych, ramy kuchennej , drzwiczek wyciorowych szt 2, blatów kuchennych szt 2 0,80*0,80*0,73+0,73*0,80*0,30 | m3 | 0,642 |
| | | | razem m3 | 0,642 |
| 27 | KNR 4-01 0108/11 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km 0,642 | m3 | 0,642 |
| | | | razem m3 | 0,642 |
| 28 | KNR 4-01 0108/12 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km (Krotność= 4) 0,642 | m3 | 0,642 |
| | | | razem m3 | 0,642 |

INSPEKTOR NADZORU
Robót Budowlanych
Jan J. [Signature]
Upr. Bud. 12.007

Wykonanie instalacji elektrycznej podtynkowej oraz wzl

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|----|-------------------------|--|--------|--------|
| | | 1. WLZ + pomiar | | |
| 1 | KNNR 5 0203/02 | Wciąganie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 12,5mm ² do rur | m | 14,0 |
| 2 | KNNR 5 1301/01 | Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 1-fazowego niskiego napięcia | pomiar | 1,0 |
| | | 2. Instalacje elektryczne | | |
| 3 | KNNR 5 1207/01 | Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych na cegle | m | 68,0 |
| 4 | KNNR 5 1207/02 | Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych na styku elementów betonowych | m | 5,0 |
| 5 | KNNR 5 0205/01 | Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm ² pod tynkiem w gotowych bruzdach na podłożu innym niż betonowe YDYp 3x1,5 obwody oświetleniowe | m | 35,0 |
| 6 | Kalkulacja indywidualna | Ułożenie i podłączenie wzl po obu końcach | m | 15,000 |
| 7 | KNNR 5 0205/01 | Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm ² pod tynkiem w gotowych bruzdach na podłożu innym niż betonowe YDYp 4x1,5 obwody oświetleniowe | m | 10,0 |
| 8 | KNNR 5 0205/01 | Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm ² pod tynkiem w gotowych bruzdach na podłożu innym niż betonowe YDYp 3x2,5 mm ² obwody gniazd wtykowych | m | 49,0 |
| 9 | KNNR 5 0302/01 | Montaż puszek instalacyjnych pojedynczych podtynkowych o średnicy do 60mm | szt | 15,0 |
| 10 | KNNR 5 0302/06 | Montaż puszek instalacyjnych 4-wylotowych podtynkowych o średnicy do 80mm | szt | 6,0 |
| 11 | KNNR 5 0306/02 | Montaż pod tynkiem w puszcze instalacyjnej przycisku 1-biegunowego | szt | 3,0 |
| 12 | KNNR 5 0306/03 | Montaż pod tynkiem w puszcze instalacyjnej łącznika świecznikowego | szt | 1,0 |
| 13 | KNNR 5 0306/02 | Montaż pod tynkiem w puszcze instalacyjnej przycisku 1-biegunowego dzwonek | szt | 1,0 |
| 14 | KNNR 5 0404/05 | Montaż obudowy tablicy o powierzchni do 0,1m ² | szt | 1,0 |
| 15 | KNNR 5 0406/01 | Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2,5kg P302 | szt | 1,0 |
| 16 | KNNR 5 0406/01 | Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2,5kg s 301 | szt | 6,0 |
| 17 | KNNR 5 0406/01 | Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2,5kg dzwonek | szt | 1,0 |
| 18 | KNNR 5 0306/02 | Montaż pod tynkiem w puszcze instalacyjnej przycisku 1-biegunowego | szt | 4,0 |
| 19 | KNNR 5 0306/03 | Montaż pod tynkiem w puszcze instalacyjnej łącznika świecznikowego | szt | 1,0 |
| 20 | KNNR 5 0308/02 | Montaż gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym podtynkowych przelotowych pojedynczych 2-biegunowych do 10A/2,5mm ² | szt | 9,0 |
| 21 | KNNR 5 0502/01 | Montaż opraw oświetleniowych żarowych przykręcanych (zwykłych) | kpl | 4,0 |
| 22 | KNNR 5 1301/01 | Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 1-fazowego niskiego napięcia | pomiar | 8,0 |
| 23 | KNNR 5 1304/05 | Pomiary skuteczności zerowania - pierwszy pomiar | szt | 9,0 |

NADZORY I KOSZTORYSOWANIE
Mikołajczyk Ryszard
10-400 Suwałki, ul. Witosa 17/25
NR 8441011540, REGON 790338260
tel. 604 179 201